

Název	typ	popis	ks
<b>OZVUČENÍ</b>			
<b>Řízení systému</b>			
Matice	YAMAHA MTX5D	Audio matice 34 vstupů/ 16 výstupů s pokročilým procesingem a YDIF + DANTE digitálním přenosem	1
Mixážní pult	YAMAHA TF5	Profesionální digitální mixážní pult - 33 motorizovaných faderů 100mm (32 kanálů + 1 master) - 48 vstupů (40 mono + 2 stereo + 2 return) - 20 Aux sběrnic (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub - 8 DCA skupin s roll-outem - 4 matrix out s funkcí delay - 32 analogových XLR / TRS kombinovaných mic / line vstupů + 2 analogové RCA stereo linkové vstupy - 16 analogových XLR výstupů - 34 x 34 digitálních record / playback kanálů - přes USB 2.0 + 2x2 přes USB úložišť - v balení zdarma nahrávací software Nuendo Live - 8 efektů a 10 pásmových grafických ekvalizérů GEQ - 1 slot pro NY64-D - Dante karta - možnost bezdrátového ovládání přes PC (TF Editor), iPad (TF StageMix) a iPhone (MonitorMix)	1
Stagebox	Yamaha TIO1608D Stage box pro mixážní pulty TF1, TF3, TF5	Stagebox - 16 mikrofonních / linkových vstupů (symetrických), kombinovaný XLR-TRS - 8 linkových výstupů (symetrických) - 2 Dante etherCON Cat5e Neutrik konektory - Primary / Secondary  - Vzorkovací frekvence: 44.1 kHz nebo 48 kHz (externí) - Celkové harmonické zkreslení: méně než 0,1% + 4dBu @ 20Hz-20kHz při 600ohm, + 66dB - Frekvenční odezva: +0,5, -1,5dB 20Hz - 20kHz - Dynamický rozsah: 108dB, vstup do výstupu, gain: 6dB / 112dB, DA převodník	1
Dante karta	Yamaha NY64-D - Dante Card, pro mixážní pulty TF1, TF3, TF5	NY64-D je rozšiřující I/O Dante karta pro mixážní pulty TF série. Umožňuje přenos 128 kanálů (64 vstupních/64 výstupních) v nekompresní 48 kHz 24 bit digitální podobě skrz Dante protokol. Ve spojení s Tio1608-D I/O vzniká kompaktní stage box systém s 48 vstupy a 24 výstupy.	1
Ovládací panel	YAMAHA DCP1V4SEU Digital Control Panel	Digitální nástěnný ovládací panel k matici Yamaha MTX/MRX - 4 tlačítka, 1 otočný ovládač	
<b>Hlavní ozvučení</b>			
NEXO GEO M6 - reprobox		M6B nabízí použitelný rozsah @-6dB v rozmezí 70Hz – 1kHz. Frenkveční odezva: 75Hz – 120Hz ±3dB (preset-dependent) Peak SPL 125 dB, doporučený zesilovač 450 W / 8 Ohm (3 boxy paralelně na 1 kanál)	8

NEXO MSub12 - subbas		<p>Frekvenční odezva (@-6dB): 45 Hz až 150 Hz  Citlivost (1W @ 1m): 102 dB SPL nominální  Špičkový SPL (@ 1m): 130 dB  Dostupné crossoverové frekvence: 45-85, 45-120, 45-150 Hz / 63-120, 63-150 Hz  Impedance: 6 ohmů</p>	4
HK audio PR:O 12 XD	aktivní odposlechy		4
<b>Inspicientský systém</b>			
Stolní stanice	Riedel CD-2 Desktop Speaker/Headset Station	The CD-2 Desktop Speaker/Headset Station provides the same feature set as the CR-2 Master Station except for the internal power-supply. This makes the CD-2 ideal either for operation as a desktop speaker station or – in combination with an external power-	2
Napájení	Riedel C31/PSU	External power supply for CD2 or C31 / CI31 split box	1
Mikrofon	Riedel MIC-30	Electret microphone for Artist and Performer Digital Partyline panels; cardioid; length: 30cm.	2
<b>Scénické osvětlení</b>			
<b>Řízení systému</b>			
Stmívací jednotka	Redback Wallmount RBW24-T	Redback Wallmount 24 channel x 10A Dimmer with internal Screw Terminal Outlets.	1
Osvětlovací pult	Zero 88 FLX	2048/4096 Channel Lighting Control Console	1
Monitor k pultu	P2418HT Professional	LCD monitor dotykový, Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 6ms, 250cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI 1.4, VGA, USB, sluchátkový výstup, nastavitelná výška	1
Kontroler	QuadCore	Solid-state kontroler 2048 DMX kanálů pro pevné instalace.	1
Splitter	Cameo SB8.3	DMX splitter/booster, 2x parallel DMX In a DMX Thru (front/back panel), 8x DMX Out (back panel), konektory XLR 3-pin, šířka do 19" racku.	1
Ovladač	VP B-Station	Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky, který komunikuje po strukturované kabeláži Cat. 5E se zařízením CueCore, QuadCore nebo CueluxPro.	1
<b>Světelný park</b>			
Osvětlovací vany	LINEA S1000	Plošný symetrický reflektor, max. 1200W, patice R7S, vyzařovací úhel 90 st. horizontálně a 119 st. vertikálně	4
Osvětlovací vany	LINEA A1000	Plošný asymetrický reflektor, max. 1200W, patice R7S, vyzařovací úhel 100 st. horizontálně a 109 st. vertikálně.	2
Zdroj	OSRAM 64740, 230V, 1000W, R7S, 2000h	Zdroj plošných reflektorů	6
Divadelní reflektor	CURVA PC1200 BLACK	Profesionální divadelní reflektor PC 1000/1200W s plano konvexní čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 8-60 st	10

Divadelní reflektor	CURVA F1200 BLACK	Profesionální divadelní reflektor 1000/1200W s fresnel čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 10-56 st.	4
Zdroj	OSRAM 64745, FVA, CP70, 230V, 1000W	Zdroj divadelních reflektorů	14
Tvarovací reflektor	Source Four Junior Zoom 25-50°	Tvarovací svítidlo žárovkové (575/750W) s variabilní optikou.	2
Irisová clona	Source Four Junior Drop-in iris	The drop-in iris is a plate that contains an iris (a mechanical means of varying the diameter of a beam of light), which can easily be inserted or removed from an ellipsoidal spotlight.	2
Gobo	Source Four Junior Gobo holder	The pattern holder slot is on the top side of the barrel and in front of the shutters. It accommodates an M-size pattern holder. The pattern holder handle can be bent away from the shutter handle to keep it from interfering with the action of the shutter handle.	2
Zdroj	OSRAM 93728 LL, HPL 575W long life	zdroj profilového reflektoru	2
Sledovací reflektor	ARENA PLUS 1200TH 230V	Sledovací reflektor s halogenem CP90 1200W, vyzařovací úhel 8–22st.	1
Zdroj	OSRAM 64754, CP90, 230V, 1200W, GX9.5, 200h	Zdroj sledovacího reflektoru	1
Otočný čep	SPIGOT WITH ROTATING HEAD	Otočný čep pro sledovací reflektor	1
Dimmer	UNI PAK MKII	Jednokanálový přenosný DMX dimmer/switch	1
Stativ	070BU Follow Spot Stand	Stativ Manfrotto 070BU pro sledovací reflektor, materiál hliník, výška 88-147mm, max. bezpečná zátěž 35kg, hmotnost 6,3 kg.	1
LED PAR	Cameo FLAT PRO PAR 12x10W RGBWA	Výkonný nízkoprofilový (flat) PAR s pasivním chlazením, osazení 12x 10W RGBWA LED.	4
LED PAR	American DJ Dotz Par	LED PAR s jedním 30W COB RGB čipem, vyzařovací úhel 25st/60st bez předsádky.	4
Otočná hlava	Focus Spot 4Z	Kompaktní otočná hlava typu spot s 200W LED zdrojem, motorickým zoomem a focusem.	2
Otočná hlava	Vizi Wash Z19	LED světelný efekt - otočná hlava společnosti ADJ Vizi Wash Z19 s výkonem 380 W přináší variabilní motorizovaný zoom (10 - 60 stupňů) a 19 x 20 W Quad LED diody (RGBW / 4 v 1). Disponuje 5 zónami ovládní LED, plynulým ovládním stmívání od 0 - 100%, uzamykatelnými Powercon In/Out konektory pro řetězení napájení, DMX vstupem/výstupem (3-pin a 5-pin) a USB portem pro aktualizace.	4