Název	typ	popis	ks
OZVUČENÍ			
Řízení systému			
Matice	YAMAHA MTX5D	*Audio matice 34 vstupů/ 16 výstupů s pokročilým procesingem a YDIF + DANTE digitálním přenosem*	1
Mixážní pult	YAMAHA TF5	*Profesionální digitální mixážní pult* *- 33 motorizovaných faderů 100mm (32 kanálů + 1 master)* *- 48 vstupů (40 mono + 2 stereo + 2 return)* *- 20 Aux sběrnic (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub* *- 8 DCA skupin s roll-outem* *- 4 matrix out s funkcí delay* *- 32 analogových XLR / TRS kombinovaných mic / line vstupů + 2 analogové RCA stereo linkové vstupy* *- 16 analogových XLR výstupů* *- 34 x 34 digitálních record / playback kanálů - přes USB 2.0 + 2x2 přes USB úložiště* *- v balení zdarma nahrávací software Nuendo Live* *- 8 efektů a 10 pásmových grafických ekvalizérů GEQ* *- 1 slot pro NY64-D - Dante karta* *- možnost bezdrátového ovládání přes PC (TF Editor), iPad (TF StageMix) a iPhone (MonitorMix)*	1
Stagebox	Yamaha TIO1608D Stage box pro mixážní pulty TF1, TF3, TF5	*Stagebox - 16 mikrofonních / linkových vstupů (symetrických), kombinovaný XLR-TRS* *- 8 linkových výstupů (symetrických)* *- 2 Dante etherCON Cat5e Neutrik konektory - Primary / Secondary* *- Vzorkovací frekvence: 44.1 kHz nebo 48 kHz (externí)* *- Celkové harmonické zkreslení: méně než 0,1% + 4dBu @ 20Hz-20kHz při 600ohm, + 66dB* *- Frekvenční odezva: +0,5, -1,5dB 20Hz - 20kHz* *- Dynamický rozsah: 108dB, vstup do výstupu, gain: 6dB / 112dB, DA převodník*	1
Dante karta	Yamaha NY64-D - Dante Card, pro mixážní pulty TF1, TF3, TF5	*NY64-D je rozšiřující I/O Dante karta pro mixážní pulty TF série. Umožňuje přenos 128 kanálu (64 vstupních/64 výstupních) v nekompresní 48 kHz 24 bit digitální podobě skrz Dante protokol. Ve spojení s Tio1608-D I/O vzniká kompaktní stage box systém s 48 vstupy a 24 výstupy.*	1
Ovládací panel	YAMAHA DCP1V4SEU Digital Control Panel	*Digitální nástěnný ovládací panel k matici Yamaha MTX/MRX - 4 tlačítka, 1 otočný ovládač*	
Hlavní ozvučení			
HK AUDIO - reprobox	CADIS CAD 208 TOP	*Instalační 2 ½-pásmový reproduktorový line-array systém - osazení 2x 8" + 2x 1" - výkon 250W RMS - impedance 8Ohm - IP44 třída pro použití ve venkovních prostorách - provedení polyamid v černé i bíle barvě - určen pro zavěšení nebo stacking - frekvenční rozsah 75Hz-20kHz - citlivost 98 dB @ 1 W/ 1m - rozměry 57,8 cm x 23,8 cm x 37,3 cm - hmotnost 17,5 kg*	8
HK AUDIO - subbas	CADIS CAD 115 Sub	*15" přímovyzařující bass instalační serie CADIS - výkon 600W RMS - impedance 8Ohm - frekvenční rozsah 47 Hz- 150 Hz - citlivost 102 dB @ 1W/1m - integrovaný Riggin Hardware pro stacking - konektory 2 x NL 4 Speakon - rozměry 58,3 x 55,3 x 64 cm - hmotnost 38kg*	4

Scénické osvětlení			
Řízení systému			
Stmívací jednotka	Redback Wallmount RBW24-T	*Redback Wallmount 24 channel x 10A Dimmer with internal Screw Terminal Outlets.*	1
Osvětlovací pult	Zero 88 FLX	*2048/4096 Channel Lighting Control Console*	1
Kontroler	QuadCore	*Solid-state kontroler 2048 DMX kanálů pro pevné instalace.*	1
Splitter	Cameo SB8.3	*DMX splitter/booster, 2x parallel DMX In a DMX Thru (front/back panel), 8x DMX Out (back panel), konektory XLR 3-pin, šířka do 19" racku.*	1
Ovladač	VP B-Station	*Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky, který komunikuje po strukturované kabeláži Cat. 5E se zařízením CueCore, QuadCore nebo CueluxPro.*	1
Světelný park			
Osvětlovací vany	LINEA S1000	*Plošný symetrický reflektor, max. 1200W, patice R7S, vyzařovací úhel 90 st. horizontálně a 119 st. Vertikálně*	4
Osvětlovací vany	LINEA A1000	*Plošný asymetrický reflektor, max. 1200W, patice R7S, vyzařovací úhel 100 st. horizontálně a 109 st. vertikálně.*	2
Divadelní reflektor	CURVA PC1200 BLACK	*Profesionální divadelní reflektor PC 1000/1200W s plano konvexní čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 8-60 st*	10
Divadelní reflektor	CURVA F1200 BLACK	*Profesionální divadelní reflektor 1000/1200W s fresnel čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 10-56 st.*	4
Tvarovací reflektor	Source Four Junior Zoom 25-50°	*Tvarovací svítidlo žárovkové (575/750W) s variabilní optikou.*	2
Sledovací reflektor	ARENA PLUS 1200TH 230V	*Sledovací reflektor s halogenem CP90 1200W, vyzařovací úhel 8–22st.*	1
Stativ	070BU Follow Spot Stand	*Stativ Manfrotto 070BU pro sledovací reflektor, materiál hliník, výška 88-147mm, max. bezpečná zátěž 35kg, hmotnost 6,3 kg.*	1
LED PAR	Cameo FLAT PRO PAR 12x10W RGBWA	*Výkonný nízkoprofilový (flat) PAR s pasivním chlazením, osazení 12x 10W RGBWA LED.*	4
LED PAR	American DJ Dotz Par	*LED PAR s jedním 30W COB RGB čipem, vyzařovací úhel 25st/60st bez předsádky.*	4
Otočná hlava	Focus Spot 4Z	*Kompaktní otočná hlava typu spot s 200W LED zdrojem, motorickým zoomem a focusem.*	2
Otočná hlava	Vizi Wash Z19	*LED světelný efekt - otočná hlava společnosti ADJ Vizi Wash Z19 s výkonem 380 W přináší variabilní motorizovaný zoom (10 - 60 stupňů) a 19 x 20 W Quad LED diody (RGBW / 4 v 1). Disponuje 5 zónami ovládání LED, plynulým ovládáním stmívání od 0 - 100%, uzamykatelnými Powercon In/Out konektory pro řetězení napájení, DMX vstupem/výstupem (3-pin a 5-pin) a USB portem pro aktualizace.*	4